



T-REX SCREW SPLICE

Zaprojektowany do szybkiego łączenia taśm

- ✓ Dzięki elastyczności łącznika możliwe jest zastosowanie łącznika śrubowego T-Rex ze zgarniaczem taśmy w instalacji.
- ✓ Gładsza powierzchnia niż w przypadku większości rozwiązań mechanicznych.
- ✓ Szybkie i niezawodne rozwiązanie do łączenia taśm.
- ✓ Zaprojektowany tak, aby można go było używać bez specjalnych narzędzi do konserwacji taśm.
- ✓ Instalacja jest gotowa do produkcji po połączeniu taśmy (bez czasu utwardzania i oczekiwania).



Dostępne typy	TS35	TS63	TS80	TS100	TS125	TS180
NQ = Standardowa jakość, odporność na ścieranie	NQ	NQ	NQ	NQ	NQ	NQ
HTR = Odporność na wysokie temperatury, EPDM	HTR	HTR	HTR			
OR = Odporność na oleje i smary	OR	OR				
STAINLESS = Śruby ze stali nierdzewnej	STAINLESS	STAINLESS				

Opakowanie według typu	Według zestawu	
TS35 TS63 TS80 TS100	25 m część górna + 25 m część dolna	+ śruby M5 + podkładki dystansowe + końcówka PZ2
TS125 TS180	15 m część górna + 15 m część dolna	+ śruby M6 + podkładki dystansowe + końcówka PZ3
	Według metrażu	
Wszystkie typy	1 m część górna + 1 m część dolna	+ śruby + podkładki dystansowe + końcówka PZ

Ilość śrub i podkładek dystansowych w zestawie zależy od wytrzymałości na rozciąganie i grubości taśmy (szkieletu). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

Zalecane akcesoria	TS35	TS63	TS80	TS100	TS125	TS180
Śruby (średnica x długość)	M5x12 M5x14	M5x14 M5x16 M5x18	M5x18	M5x22 M5x24	M6x21 M6x22,5 M6x24	M6x24 M6x25,5
Podkładki dystansowe (średnica i wysokość)	5H5 5H7	5H7 5H9 5H11	5H11	5H11 5H13	6H9 6H11	6H11 6H15
Końcówka PZ	PZ 2				PZ3	

Długość śruby i rodzaj podkładki zależy od wytrzymałości na rozciąganie i grubości taśmy (szkieletu). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

