



## T-REX SCREW SPLICE

### Utformad för snabb skarvning av transportband

- ✓ Skarven är flexibel så att det går att använda T-Rex Screw Splice med bandavskrapare vid installation.
- ✓ Jämnare yta än de flesta mekaniska lösningar.
- ✓ Snabb och pålitlig lösning för skarvning av band.
- ✓ Utformad att användas utan särskilda bandunderhållsverktyg.
- ✓ Installationen är färdig för produktion när bandskarvningen är klar (ingen härdningstid och ingen väntetid).



Tillgängliga typer	TS35	TS63	TS80	TS100	TS125	TS180
NQ = Standardkvalitet, avslipningstålig	NQ	NQ	NQ	NQ	NQ	NQ
HTR = Värmebeständig kvalitet, EPDM	HTR	HTR	HTR			
OR = Olje- och fettbeständig kvalitet	OR	OR				
STAINLESS = Skruvar av rostfritt stål	STAINLESS	STAINLESS				

Förpackning per typ	Per kit
TS35 TS63 TS80 TS100	25 m överdel + 25 m underdel + skruvar M5 + mellanläggsbrickor + PZ2-bits
TS125 TS180	15 m överdel + 15 m underdel + skruvar M6 + mellanläggsbrickor + PZ3-bits
	Per meter
Alla typer	1 m överdel + 1 m underdel + skruvar + mellanläggsbrickor + PZ-bits

Antalet skruvar och mellanläggsbrickor per kit beror på draghållfasthet och bandets tjocklek (stommen). Kontakta vårt säljteam för att få veta mer.

Rekommenderade tillbehör	TS35	TS63	TS80	TS100	TS125	TS180
Skruvar (Ø x Längd)	M5x12 M5x14	M5x14 M5x16 M5x18	M5x18	M5x22 M5x24	M6x21 M6x22,5 M6x24	M6x24 M6x25,5
Mellanläggsbrickor (Ø & höjd)	5H5 5H7	5H7 5H9 5H11	5H11	5H11 5H13	6H9 6H11	6H11 6H15
PIZ-bits	PZ 2			PZ 3		

Längd på skruv och typ av mellanlägg beror på draghållfasthet och bandets tjocklek (stommen). Kontakta vårt säljteam för att få veta mer.

