

## Caucho antidesgaste

Lisa en ambos lados con o sin capa adhesiva (listo para ser pegado) diversas dimensiones y espesores.  
Aplicaciones: Los puntos de abandono, bunker / revestimiento polea / tambor

### CAUCHO ANTIDESGASTE, NEGRO

Abrasión < 130 mm<sup>3</sup>  
Dureza ± 60° - 65° Shore  
Resistencia a la tracción 15 N/ mm<sup>2</sup>  
Resistencia a la ruptura 400 %

T-REX 60 planchas de caucho sin capa adhesiva  
T-REX 60B planchas de caucho con capa adhesiva  
T-REX 60 caucho guía lateral sin capa adhesiva



### CAUCHO RESISTENTE ANTIDESGASTE, NARANJA

Abrasión < 120 mm<sup>3</sup>  
Dureza ± 50° Shore  
Resistencia a la tracción 195 kg/ cm<sup>2</sup>  
Resistencia a la ruptura 680 %

T-REX 50 planchas de caucho sin capa adhesiva  
T-REX 50B planchas de caucho con capa adhesiva  
T-REX 50 caucho guía lateral sin capa adhesiva



### CAUCHO ANTIESGASTE, ROJO

Abrasión < 120 mm<sup>3</sup>  
Dureza ± 40° - 45° Shore  
Resistencia a la tracción 18 N/ mm<sup>2</sup>  
Resistencia a la ruptura 600 %

T-REX 40 planchas de caucho sin capa adhesiva  
T-REX 40B planchas de caucho con capa adhesiva  
T-REX 40 caucho guía lateral sin capa adhesiva



# Poliuretano

Muchas aplicaciones de ejemplo para silos, tolvas, tanques, puntos de descenso, industria del cemento, arena y grava.


## T-REX DIAMANTE POLIURETANO

- ✓ Azul
- ✓ Textil o metálica de respaldo
- ✓ Dimensiones: 3.000 x 1.200 x 6,5 mm
- 3.000 x 1.200 x 8 mm
- 3.000 x 1.200 x 12,5 mm




## T-REX IMPACTO PLACA - V

- ✓ Azul
- ✓ V-perfil
- ✓ Dimensiones 430 x 430 x 55 mm



## T-REX IMPACTO PLACA - Z

- ✓ Azul
- ✓ Z-perfil
- ✓ Dimensiones 500 x 500 x 55 mm



## POLIURETANO - AMARILLO

- ✓ 70°, 80° y 90° Shore
- ✓ Alta resistente a la abrasión
- ✓ Dimensiones: 2.000 x 1.000 mm
- 3.000 x 1.000 mm
- ✓ Espesor: 2 a 60 mm

