



## Slijtvast rubber

Dubbelzijdig glad met of zonder CN-laag, diverse afmetingen en diktes.

Toepassingen: overstortpunten, bunker-/ trechter- en trommelbekledingen. Ook als zijgeleiding.

### SLIJTVAST RUBBER, ZWART

Slijtage < 130 mm<sup>3</sup>  
Hardheid ± 60° - 65° Shore  
Treksterkte 15 N/ mm<sup>2</sup>  
Rek bij breuk 400 %

T-REX 60 plaatrubber zonder CN-laag  
T-REX 60B plaatrubber met CN-laag  
T-REX 60 zijgeleidingsrubber zonder CN-laag



### SLIJTVAST RUBBER, ORANJE

Slijtage < 120 mm<sup>3</sup>  
Hardheid ± 50° Shore  
Treksterkte 195 kg/ cm<sup>2</sup>  
Rek bij breuk 680 %


T-REX 50 plaatrubber zonder CN-laag  
T-REX 50B plaatrubber met CN-laag  
T-REX 50 zijgeleidingsrubber zonder CN-laag



### SLIJTVAST RUBBER, ROOD

Slijtage < 120 mm<sup>3</sup>  
Hardheid ± 40° - 45° Shore  
Treksterkte 18 N/ mm<sup>2</sup>  
Rek bij breuk 600 %

T-REX 40 plaatrubber zonder CN-laag  
T-REX 40B plaatrubber met CN-laag  
T-REX 40 zijgeleidingsrubber zonder CN-laag



# Polyurethaan

Vele toepassingen in o.a. silo's, trechters, bunkers, overstortpunten, beton(industrie), zand en grind.


## T-REX DIAMOND POLYURETHAAN

- ✓ Blauw
- ✓ Met weefsel of staal versterkt
- ✓ Afmetingen: 3.000 x 1.200 x 6,5 mm  
3.000 x 1.200 x 8 mm  
3.000 x 1.200 x 12,5 mm




## T-REX IMPACT PLAAT - V

- ✓ Blauw
- ✓ V-profiel
- ✓ Afmeting 430 x 430 x 55 mm



## T-REX IMPACT PLAAT - Z

- ✓ Blauw
- ✓ Zaagtand profiel
- ✓ Afmeting 500 x 500 x 55 mm



## POLYURETHAAN - GEEL

- ✓ 70°, 80° en 90° Shore
- ✓ Zeer slijtbestendig
- ✓ Afmeting: 2.000 x 1.000 mm  
3.000 x 1.000 mm
- ✓ Dikte: 2 tot en met 60 mm

